

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

 COYOTE Antifreeze G12+ D/F READY -30°C	Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.cz info.cz@automax-group.com
--	--

Popis

COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C je moderní ředěná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu vhodná pro chladicí okruhy spalovacích motorů, ve kterých je jako konstrukční prvek použit převážně hliník. Produkt obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze tzv. OAT. Díky použití těchto vysoce výkonných inhibitorů je výměnná lhůta prodloužena až na 5 let. Obsahuje speciální aditiva potlačující pěnovost a zlepšující tekutost. COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty ani silikáty.

Vlastnosti

- Zajišťuje dlouhodobou antikorozní ochranu.
- Chrání proti kavitaci.
- Zabraňuje vzniku úsad.
- Nepoškozuje laky ani pryže.
- Splňuje mezinárodní standardy.
- Je plně mísitelný s ostatními kapalinami stejného typu.
- Prodloužená výměnná lhůta na 5 let.
- Připravena k použití.

Oblast použití

COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C se používá do chladicích okruhů nových osobních vozidel. Před použitím se nemusí ředit vodou. Pro nižší koncentrace je možné kapalinu ještě naředit vodou*, ne však více než v poměru 2:1 -18 °C, viz *Ředění*.

* Voda musí splňovat následující parametry:

Tvrdość max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

Výkonnost

COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C splňuje v antikorozních a nemrznoucích vlastnostech normy: AS 2108-2004, ASTM D1384, D2870, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.3, SAE J 1034 (1996), MAN 324 SNF, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007, Ford WSS-M97B44-D (2013), GM 6277M, GMW3420 (2012), ÖNORM V 5123 (2009), UNE 26-361-88 a VW TL 774 typ D/F (2014).

Ředění

Tolerance ± 2 °C

COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C	Voda	Použitelné do
2	1	min. -18 °C



Parametry

Parametr	Jednotka	COYOTE Antifreeze D/F READY -30 °C	Metoda
<i>Vzhled</i>	–	Čirá růžová kapalina	Vizuálně
<i>Hustota při 20 °C</i>	kg m ⁻³	1100–1115	PP45/001
<i>pH</i>	–	7,5–8,5	PP45/006
<i>Počáteční teplota krystalizace</i>	°C	< -30	PP45/008

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE Antifreeze G12+ D/F je standardně prodáván v obalech o objemu: 1 L, 5 L.

