

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

 COYOTE brzdoá kvapalina DOT4	Distribútor pre SK: AutoMax Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04 Tel.: +421 243 422 375, Fax.: +421 243 420 684 www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com
---	---

Popis

COYOTE brzdoá kvapalina DOT4 je vysoko kvalitný produkt spĺňajúci všetky požiadavky na použitie v európskych, amerických, japonských a iných automobiloch, úžitkových vozidlách a motocykloch. Má vysoký bod varu, dobré mazacie vlastnosti, dlhú prevádzkovú dobu. Nepôsobí na kovové, gumené a plastové časti brzdového systému.

Výrobcovia automobilov odporúčajú meniť brzdoá kvapalinu každé 2 roky alebo po 40 000 najazdených kilometroch.

Použitie

Náplň do brzdoých systémov automobilov

Výkonnosť

SAE J-1703/1704; FMVSS 116; ISO 4925 Trieda 4

Parametre

Parameter	Jednotka	COYOTE brzdoá kvapalina DOT4	Metóda
Hustota pri 20 °C kg/l	Kg/l	1.06	ASTM D 4052
Obsah vody	%	0.06	ASTM E 1604
Viskozita pri 100 °C	mm ² /s	1,9	ASTM D 7042
Viskozita pri -40°C	mm ² /s	755,4	ASTM D 7042
Suchý bod varu °C (ERBP)	°C	264	ASTM D 1120
Mokrý bod varu °C (WERBP)	°C	174	ASTM D 1120
pH	-	8.2	SAE J1704

Miešateľnosť

Možno miešať s inými brzdoými kvapalinami vyrobenými podľa noriem SAE J1703 a FMVSS 116.

Skladovanie

Brzdoé kvapaliny nepredstavujú významné zdravotné riziko pri použití za normálnych podmienok, ale v súlade so zásadami správnej priemyselnej praxe sa odporúča používanie vhodných osobných ochranných prostriedkov. Vid' bezpečnostný list výrobku pre podrobnosti.

Pozornosť je potrebné venovať zabráneniu kontaminácii brzdoovej kvapaliny, voda dramaticky zníži bod varu kvapaliny, čo zníži bezpečne rozpätie, kontaminácia produkty na báze minerálnych olejov môže viesť k degradácii systémových tesnení a možnému zlyhaniu systému.



Balenie

COYOTE brzdová kvapalina DOT4 je štandardne predávaná v obaloch s objemom 500 ml a 3 L.