

A TERMÉK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

 COYOTE DOT 4 fékfolyadék	Forgalmazó HU számára: AutoMax Group s.r.o., Kelenhegyi út 60. B. ép. 1118 Budapest +36 30 928 3248, www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírás

A COYOTE DOT4 fékfolyadék az európai, amerikai, japán és egyéb személygépkocsik, haszongépjárművek és motorkerékpárok minden követelményének megfelelő, kiváló minőségű termék. Magas forráspont, jó kenési tulajdonságok és hosszú élettartam jellemzik. Nem befolyásolja a fékrendszer fém, gumi és műanyag részeit.

Az autógyártók a fékfolyadék 2 évente vagy 40 000 megtett kilométer utáni cseréjét javasolják.

Használat

Gépkocsi fékfolyadék.

Teljesítmény

SAE J-1703/1704; FMVSS 116; ISO 4925 4. osztály

Műszaki adatok

Paraméter	Egység	COYOTE DOT4 fékfolyadék	Módszer
Sűrűség 20°C-on (kg/l)	Kg/l	1.06	ASTM D 4052
Víztartalom	%	0.06	ASTM E 1604
Viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	1,9	ASTM D 7042
Viszkozitás -40°C-on	mm ² /s	755,4	ASTM D 7042
Száraz forráspont °C (ERBP)	°C	264	ASTM D 1120
Nedves forráspont °C (WERBP)	°C	174	ASTM D 1120
pH	-	8.2	SAE J1704

Elegyíthetőség

Elegyíthető más, SAE J1703 és FMVSS 116 szabványok szerint gyártott fékfolyadékokkal.

Tárolás

A fékfolyadékok normál körülmények között használva nem jelentenek jelentős egészségügyi kockázatot, de a helyes ipari gyakorlat elveivel összhangban megfelelő egyéni védőfelszerelés használata ajánlott. A részletekért lásd a termék biztonsági adatlapját.

Ügyelni kell a fékfolyadék szennyeződésének elkerülésére, a víz drámaian csökkenti a folyadék forráspontját, csökkentve a biztonságos tartományt, az ásványi olaj alapú termékekkel való szennyeződés a rendszer tömitéseinek károsodásához, valamint a rendszer esetleges meghibásodásához vezethet.

Csomagolás

A COYOTE DOT4 fékfolyadék standard esetben 500 ml-es és 3 literes kiszerelésben kerül forgalomba.