


## TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

 <b>COYOTE LUBES UTTO 10W-30</b>	<b>Distribútor pre SK:</b> AutoMax Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04 Tel.: +421 243 422 375, Fax.: +421 243 420 684 <a href="http://www.automax-group.com/sk">www.automax-group.com/sk</a> <a href="mailto:info.sk@automax-group.com">info.sk@automax-group.com</a>
---	---

### Popis

COYOTE LUBES UTTO 10W-30 je univerzálny traktorový prevodový olej (UTTO). Bol vyvinutý ako kombinovaný prevodový a hydraulický olej na použitie v poľnohospodárskych a stavebných strojoch. Výrazná oxidačná a tepelná stabilita tohto multifunkčného maziva minimalizuje zahusťovanie oleja a tvorbu škodlivých usadenín. Balíček aditív zaručuje stabilné koeficienty trenia aj v aplikáciách LS.

### Oblasť použitia

Je vhodný pre použitie v manuálnych a Powershift prevodovkách, systémoch mokrej spojky, meničoch a mokrých brzdách pre traktory, vysokozdvížne vozíky, teleskopické nakladače, žeriavy, nehypoidné nápravy, posilňovače riadenia, pomocné náhony, hydraulické systémy, a preto je vhodný pre stavebné, lesné a poľnohospodársku techniku, ale aj pre komunálne firmy.

### Vlastnosti

- Dlhotrivajúca ochrana proti opotrebovaniu a optimalizácii charakteristiky koeficientu trenia pre mokré brzdy, prevodovky Powershift a viackotúčové uzamykacie systémy v rôznych hnacích osiach, ako napr. B. Volvo AWB (WB101)
- Vynikajúca ochrana proti korózii
- Vysoká stabilita proti tepelným a oxidačným vplyvom pri veľkom zaťažení

### Výkonnosť

- API GL-4
- Case MAT 3540 (CVT); Case MAT 3505; Case MAT 3525; Case MS1206; Case MS1207; Case MS1210
- Volvo 97303 / WB-101
- Ford ESN-M2C-134 C/D; Ford ESN-M2C-86 A/B; Ford ESN-M2C-86 C; Ford FNHA-2-C.201.00
- Allison C4
- John Deere J20 C/D
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT
- Massey Ferguson M 1127; Massey Ferguson M 1129A; Massey Ferguson M 1135; Massey Ferguson M 1143; Massey Ferguson M 1145
- New Holland NH 410B
- Caterpillar TO-2
- Valtra G2-08; Valtra G2-B10
- ZF TE-ML 03E/05F/06D/06K/06N/06R/17E/21F

## Parameter

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES UTTO	Metóda
Viskozitná trieda	SAE		10W-30, 80W	-
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	868	PP45/016
Viskozita (40°C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	59,2	PP45/033
Viskozita (100°C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10,9	PP45/033
Dynamická viskozita (-20°C)	ASTM D5293	mPas.s	2900	informatívne
Viskozitný index	ASTM D2270		178	PP45/034
Bod vzplanutia COC	ASTM D92	°C	212	informatívne
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	-48	informatívne
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,5	PP45/003

## Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých obaloch na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách medzi 5 a 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

## Balenie

COYOTE LUBES UTTO 10W-30 je štandardne predávaný v obaloch s objemom: 20 L, 209 L, 1000 L.

