

TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU

 COYOTE LUBES LA 2	Distributor pro SK: AutoMax Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava – Nové Mesto, Slovensko Tel.: +421 243 422 375, + 421 774 470 464 www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com
--	---

Popis

Krátkovláknité plastické mazivo s polomäkkou až strednou konzistenciou na báze vysokokvalitného ropného základového oleja posilneného lítiovým mydlom. Je obohatený o inhibítory oxidácie a korózie a vysokotlakovú prísadu (EP).

Oblasť použitia

Používa sa na mazanie širokej škály valivých ložísk strednej až veľkej záťaže v automobiloch a iných mobilných strojoch. Je vhodný aj na mazanie klzných ložísk, malých ozubených kolies a iných trecích kontaktov. Je schopný dlhodobej prevádzky pri stredných obvodových rýchlostiach v širokom rozsahu teplôt. Používa sa ako univerzálne mazivo v závodoch zaoberajúcich sa výrobou a opravou automobilov a mobilných strojov. Najčastejšie sa používa na mazanie valivých ložísk s domazávaním alebo bez domazávania (dlhodobé až celoživotné mazacie zaťaženie – napr. ložiská nábojov automobilových kolies, ložiská kardanových kĺbov, ložiská menších alebo stredne veľkých elektromotorov – dynamá, alternátory atď.). Úspešne sa používa pri mazaní klzných ložísk podvozkov automobilov a mobilných strojov v prípade trecích kontaktov s celoživotnou náplňou maziva (napr. niektoré guľové kĺby) a klzných ložísk s občasným alebo priebežným premazávaním (napr. vertikálne čapy a iné klzné body podvozkov). Príležitostne sa používa aj na mazanie iných trecích kontaktov (napr. malých ozubených kolies atď.). Vďaka dobrej odolnosti voči vode je tento výrobok vhodný aj na použitie v ložiskách, ktoré môžu prísť do kontaktu s vodou (ložiská vodných čerpadiel automobilov, náboje kolies, klzné ložiská podvozku atď.). Toto mazivo sa používa aj v bežných aplikáciách v domácnosti. Odporúčaná prevádzková teplota je od -30 °C do 120 °C.

Vlastnosti

- Zabezpečuje nízke opotrebenie a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť mazaných ložísk
- Vhodné na mazanie zaťažených valivých a klzných ložísk, malých prevodov atď. pre automobily a iné mobilné stroje.
- Veľmi dobrá odolnosť voči vode.
- Dobré ochranné vlastnosti proti korózii a hrdzaveniu.
- Dlhodobé používanie v širokom rozsahu prevádzkových podmienok.
- Univerzálne mazivo pre mobilné stroje – racionalizuje sortiment mazív.
- Vhodné aj na použitie v domácnosti.

Výkonnosť

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCEB 2

Parametre (typické hodnoty)

Parameter	Jednotka	COYOTE LUBES LA 2
Konzistentnosť NLGI	–	2
Viskozita základového oleja pri 40 °C	mm ² /s	cca 130
Penetrácia po hnetení pri 25 °C	10 ⁻¹ mm	250–290
Bod skápnutia	°C	cca 180

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých obaloch na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvy, pri teplotách medzi 5 a 40 °C. Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES LA 2 sa bežne predáva v baleniach obsahujúcich 250 g výrobku.