

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

 Silkal 93	Distribútor pre CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
---	--

Popis

COYOTE Silkal 93 je mazivom pre ložiská, čapy, elektrické a štartovacie zariadenia, zámky, bicykle, lyžiarske viazanie. Ošetruje tesnenia dverí, hadice chladiaceho systému, gumové lamely. Perfektný separátor pre lisovanie a odlievanie plastov, živíc a gumových výrobkov. Vodoodpudivé.

Vlastnosti

- veľmi dobrá odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám
- dobrá odolnosť proti horeniu
- dobré dielektrické vlastnosti
- nízke povrchové napätie
- vysoká stlačiteľnosť
- odolnosť voči starnutiu pri vystavení atmosférickým vplyvom
- dobrá odolnosť proti oxidácii
- malá zmena viskozity s teplotou
- dobrá odolnosť proti šmykovému namáhaniu

Oblasť použitia

- termostatické kvapaliny (- 50 ° C až + 200 ° C)
- dielektrické kvapaliny (papierová impregnácia pre kondenzátory)
- anti-blotovacie výrobky pre kopírovacie stroje
- kadernícke a plastifikačné činidlá pre RTV a silikónové tmely
- mazacia a tepelná ochrana textilných nití (syntetické šijacie nite)
- časti údržbových produktov (leštidlá, vosky)
- separačné činidlá (separačných plastov a kovových odliatok)
- mazivá (mazanie elastomérov alebo plastov na kovy)

Parametre

Parameter	KOJOT Hodváb 93
Vzhľad	Číra bezfarebná kvapalina
Merná hmotnosť	0,97
Bod varu	>65°C
Teplota vzplanutia	> 250 °C (Cleveland Open Cup) > 120 °C (uzavretý pohár)
Viskozita	350 cSt (25°C)

Skladovanie

Skladujte v originálnom, neporušenom, dokonale uzavretom obale chránenom pred vplyvom vlhkosti vzduchu v suchých, krytých a chladiarenských skladoch. Záručná doba 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie

COYOTE Silkal 93 sa štandardne predáva v baleniach po 200, 300, 400 ml ako aerosól, v balení po 5l ako kvapalina.