


## TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

 <b>COYOTE ANTIFREEZE G12EVO</b>	<b>Distribútor pre SK:</b> AutoMax Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04 Tel.: +421 243 422 375, Fax.: +421 243 420 684 <a href="http://www.automax-group.com/sk">www.automax-group.com/sk</a> <a href="mailto:info.sk@automax-group.com">info.sk@automax-group.com</a>
--	---

### Popis

**COYOTE ANTIFREEZE s G12EVO** je moderná chladiaca kvapalina na báze monoetylénglykolu (etán-1,2-diol) vhodná pre chladiace okruhy všetkých motorov, najmä vozidiel s modernými chladičmi a menšími motormi. Produkt je optimálnou voľbou pre elektrické vozidlá (BEV), vrátane hybridných (HEV) a plug-in hybridných (PHEV) automobilov, ako aj pre nové vozidlá so spaľovacími motormi. Produkt obsahuje vysoko účinné inhibitory korózie nazývané PSi-OAT. Obsahuje špeciálne prísady na potlačenie penenia a zlepšenie tekutosti. **COYOTE ANTIFREEZE G12EVO** neobsahuje dusitany ani amíny.

### Vlastnosti

1. Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii.
2. Chráni pred kavitáciou a zabraňuje usadzovaniu.
3. Nepoškodzuje laky ani gumu.
4. Je plne miešateľný s kvapalinou použitou na prvé plnenie skupiny VW od roku 2020
5. Pri atmosférickom tlaku je teplota varu > 170 °C.

### Oblasť použitia

Nemrznúca zmes COYOTE G12EVO sa používa v chladiacich okruhoch nových osobných automobilov. Pred použitím sa zriedi vodou\* na požadovanú koncentráciu 30 až 55 obj. %, pozri Riedenie (okrem variantu READY, ktorý je priamo pripravený na použitie v chladiacom systéme).

\* Voda musí spĺňať nasledujúce parametre:  
tvrdosť max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

### Výkon

AS 2108-2004, ASTM D3306, D4985, D7583, BS 6580 (2010), CUNA NC 956-16, GG 6580 (2010), SAE J 814, J1034, Deutz DQC CC-14, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007 (2000), ÖNORM V 5123 (2009), SANS 1251 (2005), VW TL 774 L (2021).

### Zriedenie

Tolerancia ± 2 °C

COYOTE ANTIFREEZE G12EVO	Voda	EXP AŽ
1	2	min. -18 °C
2	3	min. -27 °C
1	1	min. -38 °C



## **Parametre**

<b>Parameter</b>	<b>Jednotka</b>	<b>COYOTE Nemrznúca zmes G13</b>	<b>Metóda</b>
<i>Vzhľad</i>	-	Číra ružová kvapalina	Vizuálne
<i>Hustota pri 20 °C</i>	kg M-3	1110–1150	PP45/001
<i>pH (33 obj. % roztoku)</i>	-	8,0–9,0	PP45/006
<i>Voľná zásaditosť</i>	ml 0,1M HCl	> 8	PP45/007
<i>Počiatková teplota kryštalizácie (riešenie 33 obj. %)</i>	°C	< -16	PP45/008

## **Skladovanie**

Skladujte v pôvodnej uzavretej nádobe na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

## **Balenie**

COYOTE ANTIFREEZE G12EVO sa štandardne predáva v baleniach po 1 l, voľne alebo po dohode.

