

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

	COYOTE Uvolň. šroubů s MOS2	Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
---	--	--

Popis

COYOTE Uvolňovač šroubů s MOS2 slouží k uvolňování zarezlých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch, jako jsou zámky, panty, řetězy, nářadí aj. Dokonale maže a chrání před korozi, proniká do nepřístupných míst. Je vhodný zejména pro motoristy. Po krátké době působení proniká a následně uvolňuje i zapečené a zkorodované závity šroubů.

Vlastnosti

- Neagresivní vůči kovům a lakům
- Ochraňuje před korozi
- Promazává kluzné plochy
- Odstraňuje vrzání, skřípání a pískání
- Odpuzuje vodu a vlhkost
- Uvolňuje zoxidované šroubové a maticové spoje

Oblast použití

- Je určen k odstranění rzi na kovových částech strojů, trubek a plechů.
- Vytváří ochrannou vrstvu a přispívá k renovaci materiálu, maže, konzervuje, chrání před korozi.

Parametry

Parametr	COYOTE Uvolňovač šroubů s MOS2
Vzhled	Černá kapalina / aerosol
Hustota	0,73 – 0,75 g/cm ³
Bod varu	-40 – -10 °C (isobutan-propan-butan)
Bod vzplanutí	≈ -80 °C (isobutan-propan-butan)
Viskozita, kinematická	< 3 mm ² /s

Skladování

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech chráněných proti vlivu vzdušné vlhkosti v suchých, krytých a chladných skladech. Záruční doba 36 měsíců od data výroby.

Balení

COYOTE Uvolňovač šroubů s MOS2 je standardně prodáván v obalu o objemu 150ml.