

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

	COYOTE Uvoľn. skrutiek s MOS2	Distribútor pre CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
---	--	--

Popis

COYOTE Uvoľňovač skrutiek s MOS2 slúži na uvoľnenie zhrdzavených skrutiek a matic, na mazanie všetkých trecích povrchov, ako sú zámky, pánty, reťaze, nástroje atď. Dokonale maže a chráni pred koróziou, preniká do neprístupných miest. Je vhodný najmä pre motoristov. Po krátkej dobe pôsobenia preniká a následne uvoľňuje aj pečené a skorodované závitové skrutky.

Vlastnosti

- Neagresívny voči kovom a lakom
- Chráni pred koróziou
- Maže klzné povrchy
- Eliminuje výzvanie a škripanie
- Odpudzuje vodu a vlhkosť
- Uvoľňuje zoxidované skrutkové a maticové spoje

Oblasť použitia

- Je určený na odstránenie hrdze na kovových častiach strojov, potrubí a plechov.
- Vytvára ochrannú vrstvu a prispieva k obnove materiálu, maže, konzervuje, chráni pred koróziou.

Parametre

Parameter	KOJOT Uvoľňovač Skrutiek s MOS23
Vzhľad	Čierna kvapalina / aerosól
Hustota	0,73 – 0,75 g/cm ³
Bod varu	-40 – -10 °C (izobután-propán-bután)
Teplota vzplanutia	≈ -80 °C (izobután-propán-bután)
Viskozita, kinematická	< 3 mm ² /s

Skladovanie

Skladujte v originálnom, neporušenom, dokonale uzavretom obale chránenom pred vplyvom vlhkosti vzduchu v suchých, krytých a chladiarenských skladoch. Záručná doba 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie

COYOTE Uvoľňovač skrutiek s MOS2 sa štandardne predáva v 150ml balení.