

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

	COYOTE Kontakt Plus	Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájm 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
---	--------------------------------------	---

Popis

Coyote Kontakt plus je kvalitní prostředek pro odstranění koroze, přechodových odporů z elektrických kontaktů., potenciometrů, měřících přístrojů, spotřební elektroniky a průmyslových elektrických zařízení.

Vlastnosti

Coyote Kontakt plus vytváří homogenní, velice tenký film, který má schopnost odstraňovat z povrchu kovu korozní produkty a zároveň poskytuje ochranu proti nové korozi. Film se neodstraňuje z povrchu ošetřeného předmětu. Vydátnost olejového filmu při 20 °C 0,5 – 2,0 kg/100 m².

Oblast použití

Coyote Kontakt plus se používá k čištění a ochraně elektrických kontaktů. Snižuje přechodové odpory. Používá se pro nízké i vysoké frekvence. Je vhodný pro televizní, radiové a měřící přístroje. Je vhodný i pro údržbu a ošetření auto elektroinstalace.

Parametry

Parametr	Jednotka	Coyote Kontakt plus
<i>Hustota při 20 °C</i>	kg m ⁻³	760+/-15

Skladování

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech chráněných proti vlivu vzdušné vlhkosti v suchých, krytých a chladných skladech. Doporučená doba spotřeby maximálně 72 měsíců od data výroby.

Balení

Coyote Kontakt plus je dodáván v balení 150ml.