


## A TERMÉK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

 <b>COYOTE LUBES A 00</b>	Magyarországi forgalmazó:
--	---------------------------

### Leírás

Komplex agyagszappannal megerősített, kiváló minőségű kőolaj-alapolaj bázisú zsiradék.

### Alkalmazási terület

A kenőanyagot csúszó mechanizmusok kenésére használják, különösen a mobil gépek és berendezések alvázainak kenésére. Használják továbbá függőleges és golyós csapok és egyéb csúszó mechanizmusok (tengelycsapágyak, rúdcsapágyak, forgócsapágyak stb.) kenésére gépjárművekben és mobil gépekben. A kenőanyag a régebbi, lassan futó, tömített vagy szivárgó sebességváltók kenésére is használható. Javasolt üzemelési hőmérséklet: -20 °C és 140 °C között.

### Tulajdonságok

- Egyesíti a kőolajok jó kenőképességét a komplex agyagszappanok előnyeivel.
- Kiválóan ellenáll a víz hatásának.
- Jó korrózió- és rozsdavédelmi tulajdonságokkal rendelkezik.
- EP adalékanyagokat tartalmaz
- Kiválóan szivattyúzható

### Teljesítményszint

- DIN 51 502: GP00N-20
- ISO 6743-9: L-X BDHB 00

### Paraméterek (tipikus értékek)

Paraméter	Egység	COYOTE LUBES A 00
NLGI konzisztencia	–	00
Az alapolaj viszkozitása 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	kb. 250
Törés utáni penetráció, 25 °C-on	10 <sup>-1</sup> mm	410–440
Cseppenéspont	°C	> 210

### Tárolás

A terméket tárolja az eredeti, lezárt csomagolásban, az időjárástól védett helyen, 5 és 40 °C közötti hőmérsékleten. A szavatossági idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 24 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE LUBES A 00 kenőzsír standard módon 250 g terméket tartalmazó kiszerezésben kerül forgalomba.

