

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE Antifreeze G11

CY-877092

Stránka - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Leírás:

A COYOTE Antifreeze G11 egy hagyományos monoetilénglikol hűtőfolyadék, amely alkalmas belső égésű motorok hűtőköréhez, amelyekben öntöttvasat használnak szerkezeti elemként alumíniummal kombinálva. A termék hagyományos gátló rendszert tartalmaz, amelyet OAT-oknak és szilikátoknak nevezett hatékony korróziógátlókkal dúsítanak. A speciális adalékanyagoknak köszönhetően a habzás elnyomódik és javul az áramlás. A COYOTE Antifreeze G11 nem tartalmaz nitrítet, aminokat vagy foszfátokat. A csereidőszak 2-3 év

### Kellékek

- Hosszú távú korrózióvédelmet biztosít.
- Véd a kavitáció ellen.
- Megakadályozza a lerakódásokat.
- Nem károsítja a festékeket vagy a gumikat.
- Megfelel a nemzetközi szabványoknak.
- Teljesen elegyedek más, azonos típusú folyadékokkal.

### Alkalmazási terület

A COYOTE Antifreeze G11-et régebbi személygépkocsik hűtőkörében használják. Használat előtt vízzel\* hígítjuk a kívánt 30–55 térfogat koncentrációra. %, lásd *Hígítás*.

\* A víznek meg kell felelnie a következő paramétereknek:

Keménység max. 20 °dH, kloridok max. 40 ppm, szulfátok max. 50 ppm.

### Teljesítmény

AS 2108-2004, ASTM D1384, D2809, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.0, SAE J 1034 (1996), MAN 324 NF, JIS K 2234 (2006), AFNOR NF R15-601 (1991), ÖNORM V 5123 (2009), PN-C-40007, GME L 1301, ČSN/STN 66 8910 és UNE 26-361-88, VW TL 774 C típus (2014).

### Hígítás

Tűréshatár 2 °C ±

| COYOTE Antifreeze G11 | Víz | Legfeljebb  |
|-----------------------|-----|-------------|
| 1                     | 2   | min. -18 °C |
| 2                     | 3   | min. -26 °C |
| 1                     | 1   | min. -38 °C |

### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE Antifreeze G11

CY-877092

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

### Paraméterek

| Paraméter  | Egység             | COYOTE G11      | Antifreeze | Módszer    |
|--|--------------------|-----------------|------------|------------|
| Megjelenés   | -                  | Tiszta folyadék | kék-zöld   | Vizuálisan |
| Sűrűség 20 °C-on                                     | kg m <sup>-3</sup> | 1125 - 1165     |            | PP45/001   |
| pH (33 térfogat% -os oldat)                          | -                  | 7,7 – 8,5       |            | PP45/006   |
| Szabad lúgosság                                      | ml 0,1 M HCl       | > 10            |            | PP45/007   |
| Kezdeti kristályosodási hőmérséklet (33. old. kötet) | °C                 | < -16           |            | PP45/008   |

### Korróziós vizsgálatok

#### **ASTM D1384**

| Anyag                | Csökkentés/növekmény (-)<br>88°C-on 14 nap alatt |                   | ASTM D 3306<br>követelmény | TL 774 D/F<br>követelmény  |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      | MG / Kupon                                       | g m <sup>-2</sup> | MG / Kupon                 | g m <sup>-2</sup> (14 nap) |
| Réz                  | 1,2  | 0,4               | 10. <                      | 4<                         |
| Forraszt             | 2,1  | 0,8               | < 30                       | 4<                         |
| Sárgaréz             | 1,8  | 0,7               | 10. <                      | 4<                         |
| Acél                 | -0.8   | 0,3               | 10. <                      | 4<                         |
| Öntöttvas            | -1.4   | -0.5              | 10. <                      | 4<                         |
| Alumínium (szilumin) | 1,3  | 0,4               | < 30                       | 2<                         |

### Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE Antifreeze G11 alapkivitelben a következő tartályokban kerül forgalomba: 25 L, 60 L, 200 L, 1000 L.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)