

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Silkal 93

CY-1031200008

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

COYOTE Silkal 93 je ideální mazivo na ložiska, čepy, elektrická a startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařská vázání. Ošetřuje těsnění dveří, hadice chladicího systému, gumové lišty. Dokonalý separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků. Vodoodpudivý.

Vlastnosti

- velmi dobrá odolnost proti nízkým a vysokým teplotám
- dobrá odolnost proti hoření - dobré dielektrické vlastnosti
- nízké povrchové napětí
- vysoká stlačitelnost
- odolnost proti stárnutí při vystavení atmosférickým vlivům
- dobrá odolnost proti oxidaci - malá změna viskozity s teplotou
- dobrá odolnost proti smykovému napětí

Oblast použití

- termostatické kapaliny (- 50 ° C až + 200 ° C)
- dielektrické kapaliny (impregnace papíru pro kondenzátory)
- anti-blotting produkty pro kopírovací stroje
- kadeřnická a plastifikační činidla pro RTV a silikonové tmely
- mazací a tepelná ochrana pro textilní nitě (syntetické šicí nitě)
- součásti údržbových výrobků (leštidla, vosky)
- uvolňovací prostředky (separačních plastů a kovových odlitků)
- maziva (mazání elastomerů nebo plastů na kovy)

Parametry

Parametr	COYOTE Silkal 93
Vzhled	Čirá bezbarvá kapalina
Měrná hmotnost	0,97
Bod varu	>65°C
Bod vzplutí	> 250 °C (Cleveland Open Cup) > 120 °C (Closed Cup)
viskozita	350 cSt (25°C)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Silkal 93

CY-1031200008

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech chráněných proti vlivu vzdušné vlhkosti v suchých, krytých a chladných skladech. Záruční doba 36 měsíců od data výroby.

Balení

COYOTE Silkal 93 je standardně prodáván v obalech o objemu 200, 300, 400 ml jako aerosol, v obalu 5l jako kapalina.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com