

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE fékfolyadék DOT4

CY-1031246003

Oldal - 1 - z 1



### IT'S EASY.

#### A Signature

COYOTE DOT4 fékfolyadék kiváló minőségű termék, amely megfelel az európai, amerikai, japán és más személygépkocsik, haszongépjárművek és motorkerékpárok minden követelményének. Magas forráspont, jó kenési tulajdonságok és hosszú élettartam jellemzi. Nem befolyásolja a fékrendszer fém, gumi és műanyag alkatrészeit.

Az autógyártók azt javasolják, hogy a fékfolyadékot 2 évente vagy 40 000 kilométer után cseréljék.

#### Alkalmazási terület

Töltés autófékrendszerekhez.

#### Teljesítmény

SAE J-1703/1704; FMVSS 116; ISO 4925 4. osztály

#### Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE DOT4 fékfolyadék	Módszer
Sűrűség 20 °C-on (kg/l)	kg/l	1.06	Standard megnevezés: ASTM D 4052
Víztartalom	%	0.06	ASTM E 1604
Viszkozitás 100°C-on	mm <sup>2</sup> /s	1,9	Standard megnevezés: ASTM D 7042
Viszkozitás -40°C-on	mm <sup>2</sup> /s	755,4	Standard megnevezés: ASTM D 7042
Száraz forráspont °C (ERBP)	°C	264	ASTM D 1120
Nedves forráspont °C (WERBP)	°C	174	ASTM D 1120
pH	-	8.2	SAE J1704

#### Elegyedés

Keverhető más, a SAE J1703 és FMVSS 116 szabványok szerint gyártott fékfolyadékokkal.

#### Raktározás

A fékfolyadékok normál körülmények között használva nem jelentenek jelentős egészségügyi kockázatot, de a helyes ipari gyakorlat elveivel összhangban ajánlott megfelelő egyéni védőeszköz használata. A részleteket lásd a termékbiztonsági adatlapon.

Ügyelni kell a fékfolyadék szennyeződésének elkerülésére, a víz drasztikusan csökkenti a folyadék forráspontját, ami csökkenti a biztonságos tartalékot, az ásványolaj alapú termékekkel való szennyeződés a rendszertömítések romlásához és a rendszer esetleges meghibásodásához vezethet.

#### Csomagolás

A COYOTE DOT4 fékfolyadék alapkivitelben 500 ml-es és 3 literes tartályokban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)