

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE PTFE - SPRAY

CY-8798051

Stránka - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis

Vysoce kvalitní mazivo k ošetření kovových a plastových mechanických částí. Použití: na řetězy, převodová kola, kolejnice, dveřní panty, zasouvací dveře, vakuové pumpy, dopravníky, upínací mechanismy, ráčny, gumová těsnění a jiné.

### Vlastnosti

- vhodná pro všechny typy ložisek a mechanismů pracujících při vysokých zatíženích a teplotách
- velmi dobře odolává vysokým zatížením, vodě a vzdušné vlhkosti.
- poskytuje velmi dobrou úroveň protikorozi ochrany v prostředích s velmi agresivními podmínkami.
- zajišťuje dlouho trvající mazání
- po aplikaci nestéká
- omezuje tření zvláště při použití kov na kov

### Oblast použití

Použití: Řetězy, panty, zámky, vysoce zatížená ložiska, ozubené převody, posuvné systémy, navijáky, dopravníky, vodní čerpadla, a mnoho dalších použití.

### Parametry

- Základní složení : Minerální olej
- Obsah VOC : Přibližně 60% w/w
- Barva : Transparentní bílá
- Vůně : Charakteristická
- Relativní hustota při 20°C : 0,88 g/ml
- Vydátnost : 1,34 g/sekundu
- Tlak výparů při 20°C : 3 až 4 bar
- 4 Ball EP-test (ASTM D 2596) : 3430 N
- 4 ball Wear-test (ASTM D 2266) :

### Skladování

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech chráněných proti vlivu vzdušné vlhkosti v suchých, krytých a chladných skladech. Záruční doba 36 měsíců od data výroby.

### Balení

COYOTE PTFE je standardně prodáván jako sprej v obalech o objemu: 400 ml.

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

tel.: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com