

TECHNICKÝ LIST

COYOTE PTFE - SPRAY

CY-8798051

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis:

Vysoko kvalitné mazivo na úpravu kovových a plastových mechanických častí. Použitie: pre reťaze, ozubené kolesá, koľajnice, závesy dverí, posuvné dvere, vákuové čerpadlá, dopravníky, upínacie mechanizmy, račne, gumové tesnenia a iné.

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky typy ložísk a mechanizmov pracujúcich pri vysokých zaťaženiach a teplotách
- Veľmi dobre odoláva vysokému zaťaženiu, vlhkosti vody a vzduchu.
- Poskytuje veľmi dobrú úroveň ochrany proti korózii v prostredí s veľmi agresívnymi podmienkami.
- Zaisťuje dlhotrvajúce mazanie
- po aplikácii nesteká
- Znižuje trenie, najmä ak sa používa kov-kov

Oblasť použitia

Aplikácie: Reťaze, pánty, zámky, ložiská pre vysoké zaťaženie, ozubené kolesá, posuvné systémy, navijaky, dopravníky, vodné čerpadlá a mnoho ďalších aplikácií.

Parametre

- Základné zloženie: minerálny olej
- Obsah VOC: Približne 60% hm.
- Farba : Priehľadná biela
- Vôňa : Charakteristika
- Relatívna hustota pri 20°C: 0.88 g/ml
- Výťažok: 1,34 g/s
- Tlak pary pri 20°C: 3 až 4 bar
- 4-guľová skúška EP (ASTM D 2596): 3430 N
- 4 guľôčky Skúška opotrebenia (ASTM D 2266):

Skladovanie

Skladujte v originálnych, neporušených, dokonale uzavretých nádobách chránených pred vplyvom vlhkosti vzduchu v suchých, krytých a chladných skladoch. Záručná doba 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie

PTFE COYOTE sa štandardne predáva ako sprej v 400 ml nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com