

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE Grafit spray

CY-8798501

Stránka - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### **Popis**

COYOTE GRAFIT SPRAY je přípravek vytvářející ochranný film, který zajišťuje dlouhodobý mazací efekt. Výborné využití na panty, kolejnice, hřídele, zámky, navijáky, šrouby, matice a mnoho dalších.

### **Vlastnosti**

Vhodný pro mazání pantů, závěsů, kolejnic, hřídelů, zámků, navijáků, šroubů, matic, kulových čepů, listových per a dalších. Vhodný pro teploty od -30°C do 250°C.

### **Oblast použití**

Výborné využití na panty, kolejnice, hřídele, zámky, navijáky, šrouby, matice a mnoho dalších. Ideální teplota pro práci 5°C – 30°C. Před použitím sprej důkladně protřepejte. Aplikujte v tenké vrstvě a přebytečný materiál odstraňte hadrem.

### **Technické informace**

- Vzhled černý
- Základní složení minerální olej, grafit
- Obsah VOC přibližně 70% w/w
- Relativní hustota při 20°C 0,86 g/ml
- Tlak výparů při 20°C 3 až 4 bary
- Vydatnost 2,33 g/sekundu

### **Skladování**

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### **Balení**

COYOTE GRAFIT SPRAY je standardně prodáván v obalech o objemu: 400ML

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com