

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 0W-30

CY-511655

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

COYOTE LUBES 0w-30 C2/C3 je syntetický vysokovýkonný motorový olej s nízkym obsahom SAPS pre osobné automobily s benzínovými a naftovými motormi s filtrom pevných častíc.

Oblasť použitia

Minimalizuje opotrebovanie a zlepšuje spotrebu paliva, ako aj uľahčuje studený štart motora. Predlžuje životnosť filtra pevných častíc (DPF) znížením koncentrácie častíc popolčeka vo výfukových plynch. Vďaka svojmu zloženiu so špeciálnymi základovými olejmi dosahuje vysoký index viskozity a poskytuje dlhodobú ochranu motora.

Vlastnosti

- Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu
- Vylepšená ochrana proti korózii
- Ochrana pred tvorbou kalu
- Podporuje úsporu paliva
- Dobré vlastnosti pri nízkych teplotách

Výkon

- ACEA C2/C3,
- API SN,
- VW 504.00/507.00,
- MB 229.31/229.51/229.52,
- BMW Longlife-04,
- Fiat 9.55535-DS1,
- Fiat 9.55535-GS1,
- Porsche C30

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	LUBRIKANTY KOJOTY 0W-30
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	0,836
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	58,5
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	11,9
Index viskozity	ASTM D2270		202
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	225

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 0W-30

CY-511655

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES 0w-30 sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com