

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY HVLP 46

CY-513161, CY-513185

Strana - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis:

COYOTE INDUSTRY HVLP 46 je vysoko výkonný HV - hydraulický olej, ktorý sa vyrába z vysoko kvalitných ropných základov a balíka rafinačných prísad. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti opotrebeniu a zlepšenými vlastnosťami viskozity a teploty v porovnaní s hydraulickými olejmi HM.

### Vlastnosti

- Predĺžená prevádzkyschopnosť
- Zníženie opotrebovania trecích plôch hydraulických systémov.
- COYOTE INDUSTRY HVLP 46 hydraulický olej zaručuje funkčnosť zariadenia v širokom rozsahu teplôt pri zachovaní optimálnych viskozitných vlastností.

### Oblasť použitia

COYOTE INDUSTRY HVLP 46 je navrhnutý na použitie vo vysoko zaťažených riadiacich systémoch, vo vysokotlakových piestových čerpadlách s konštantným a premenlivým výkonom pracujúcim pri tlakoch okolo 35 MPa a rýchlostiach 2500 n / min, v lopatkových čerpadlách (tlak do 20 MPa), kde sa vyžaduje vysoká úroveň odolnosti oleja proti opotrebeniu, v presných hydraulických riadiacich systémoch a hydraulických systémoch, ktoré vyžadujú minimálne zmeny viskozity oleja v závislosti od teploty.

### Výkon

ISO VG 46, DIN 51524 časť 3 - HVLP, ISO 6743/4 - HV

### Parametre

Parameter	Jednotka	COYOTE INDUSTRY HVLP 46
Vzhľad	-	Číra žltkastá kvapalina
Viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> S <sup>-1</sup>	46
Index viskozity	-	>140 mm
Tuhnutia	°C	< -30
Teplota vzplanutia	°C	210

### Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými podmienkami pri teplote do 40 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

### Balenie

COYOTE INDUSTRY HVLP 46 sa štandardne predáva v balení s objemom: 1 000 l.

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)