

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 2T

CY-507054

Stránka - 1 - z 2



### IT'S EASY.

#### Popis

Moderní minerální olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů. Obsahuje vysoce rafinované oleje se zušlechťovacími přísadami, které upravují mazací vlastnosti výrobku a zabraňují tvorbě úsad na elektrodách svíček, stěnách válců a výfukových kanálech. Nedoporučuje se používat ve směsi, kterou jsou mazány dvoutaktní motory pracující s palivy obsahujícími bioethanol (E85).

#### Oblast použití

Pro mazání vysoce zatížených dvoudobých zážehových motorů mazaných mastnou směsí, jako jsou motory motocyklů, automobilů, skútrů, motorových pil, čerpadel a dalších motorů používaných v zahradním nářadí.

#### Vlastnosti

- Dokonale mísitelný s palivem
- Brání zanášení zapalovací svíčky, zpomaluje ucpávání výfukového systému
- Nízký obsah popela
- Vynikající ochrana proti opotřebení

#### Výkonnost

- API TC
- JASO FC

#### Ředění

1 (olej) : 40 (benzín)

#### Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 2T	Metoda
Viskozitní třída	SAE		40	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	850–890	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 48,5	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12,5–14,4	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 90	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 95	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca –25	informativně

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 2T

CY-507054

Stránka - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### **Skladování**

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### **Balení**

COYOTE LUBES 2T je standardně prodáván v obalech o objemu 100 ml, 500 ml a 1 l.

### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com