

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS

CY-507283

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Univerzální motorový olej mimo jiné pro vozidla s prodloužením intervalu výměny a pro smíšený vozový park. Nabízí vyšší ochranu proti opotřebením i při extrémních zatíženích. Pomáhá snižovat provozní náklady tím, že v porovnání s běžnými motorovými oleji snižuje spotřebu paliva a oleje.

Oblast použití

Je ideální pro použití ve smíšených vozových parcích. Lze použít ve všech užitkových a stavebních vozidlech, včetně vozidel s turbodmychadlem, stejně jako v osobních benzínových a naftových automobilech s turbodmychadlem a bez něj. Vhodný pro smíšený vozový park, kde zjednodušuje používání druhů a zabraňuje nechtěné záměně. Lze použít i pro železniční a lodní diesellové motory pracující při nízkých otáčkách a vysokém zatížení.

Vlastnosti

- Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu
- Snižuje četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí
- Umožňuje snížit počet mazacích olejů
- Při vysokých teplotách je stabilní a netvoří usazeniny
- Dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení
- Vysoká alkalická rezerva
- Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

Výkonnost

- ACEA E7-16
- API CI-4
- Global DHD-1
- MB 228.3
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N/EO-M Plus
- MAN 3275-1
- MTU Typ 2
- Deutz DQC III-10
- Renault RLD-2

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS

CY-507283

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 10W-40 PLUS	Metoda
Viskozitní třída	SAE		10W-40	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 871	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 95	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 14,5	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 157	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 215	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -33	informativně

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.cz info.cz@automax-group.com