

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS

CY-507283

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

Univerzálny motorový olej, okrem iného pre vozidlá s predĺženými intervalmi výmeny a pre zmiešané vozové parky. Ponúka väčšiu ochranu proti opotrebeniu aj pri extrémnom zaťažení. Pomáha znižovať prevádzkové náklady znížením spotreby paliva a oleja v porovnaní s konvenčnými motorovými olejmi.

Oblasť použitia

Je ideálny pre použitie v zmiešaných flotilách. Môže byť použitý vo všetkých úžitkových a stavebných vozidlách vrátane preplňovaných vozidiel, ako aj v benzínových a naftových automobiloch s turbodúchadlom alebo bez neho. Vhodné pre zmiešané flotily, kde zjednodušuje používanie druhov a zabraňuje nežiaducim zámenám. Môže sa použiť aj pre železničné a námorné dieselové motory pracujúce pri nízkych rýchlostiach a vysokom zaťažení.

Vlastnosti

- Zaisťuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade
- Znižuje prestoje, prevádzkové náklady a dopad na životné prostredie
- Umožňuje znížiť počet mazacích olejov
- Je stabilný pri vysokých teplotách a netvorí usadeniny
- Dlhodobé priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení
- Vysoká alkalická rezerva
- Chráni pred usadeninami a udržuje valce motora čisté

Výkon

- ACEA E7-16
- API CI-4
- Global DHD-1
- MB 228.3
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N/EO-M Plus
- MAN 3275-1
- MTU Typ 2
- Deutz DQC III-10
- Renault RLD-2

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS

CY-507283

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 10W-40 PLUS	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		10W-40	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	okolo 871	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	CCA 95	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	približne 14,5	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 157	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	CCA 215	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -33	informatívne

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS sa štandardne predáva v 1L nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com