

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES 15-W40

CY-507306

Oldal - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Leírás:

Motorolaj magasan finomított kőolaj alapolajokból és kiegyensúlyozott adalékcsoportból, amely modern teljesítményszintet biztosít.

### Alkalmazási terület

Egész évben használható teherautók, építőipari gépek és buszok nagy igénybevételnek kitett turbófeltöltős és nem turbófeltöltős dízelmotorjaiban. Alkalmos dízels- vagy benzinmotorral rendelkező személygépkocsikban és könnyű kisteherautókban, amelyek mostoha üzemi körülmények között működnek.

### Kellékek

- Véd a lerakódásoktól és tisztán tartja a motorhengereket
- Hosszú távon kedvező tulajdonságok még nagy nyíróterhelések mellett is
- Jó viszkozitási tulajdonságokat tart fenn a teljes olajleeresztési intervallum alatt
- Magas lúgos tartalék
- Csökkentett lerakódásképződés magas hőmérsékleten

### Teljesítmény

- API SG/CF-4

### Paraméterek

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES 10W-40	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		15W-40	–
Sűrűség (15°C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	882 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	113.1	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	kb. 14,4–15,0	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		118>	PP45/034
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	> 220	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -30	informatívan

### Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jóállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE LUBES 15W-40 alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)