

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 15W-40

CY-509737

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis:

Motorový olej vyrobený z vysoko rafinovaných ropných základných olejov a vyváženého balíka aditív, ktorý zaisťuje modernú úroveň výkonu.

Oblasť použitia

Celoročné využitie vo vysoko namáhaných preplňovaných a nepreplňovaných dieselových motoroch nákladných automobilov, stavebných strojov a autobusov. Vhodné na použitie v osobných automobiloch a ľahkých dodávkach s dieselovými alebo benzínovými motormi, ktoré pracujú v drsných prevádzkových podmienkach.

Vlastnosti

- Chráni pred usadeninami a udržuje valce motora čisté
- Dlhodobé priaznivé vlastnosti aj pri vysokom šmykovom zaťažení
- Udržiava dobré viskozitné vlastnosti počas celého intervalu výmeny oleja
- Vysoká alkalická rezerva
- Znížená tvorba usadenín pri vysokých teplotách

Výkon

- API SG/CF-4

Parametre

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 10W-40	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		15W-40	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	okolo 882	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	CCA 113.1	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	približne 14,4 – 15,0	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		> 118	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	> 220	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -30	informatívne

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES 15W-40 sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com