

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES PP 90 H

CY-511693

Stránka - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis

Minerální automobilový převodový olej, který má velmi dobré mazací, antikorozi a antioxidační vlastnosti, vysokou odolnost při přenášení a dobrou odolnost proti pění.

### Oblast použití

Je určen k použití v mechanických převodovkách a rozvodovkách (zejména hypoidních) automobilů, mobilních zařízení a zemědělské techniky pracujících při těžkých provozních podmínkách, tzn. vysoké otáčky, prudké změny zatížení a vysoký točivý moment. Dále je určen k použití v různých strojích a zařízeních, kde výrobce doporučuje použití oleje třídy API GL-5.

### Výkonnost

- SAE 90W
- API GL-5

### Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES PP90H
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	0,855
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	35,0
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7,6
Viskozitní index	ASTM D2270		175
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	210

### Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### Balení

COYOTE LUBES PP90 H je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájbům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com