

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES PP 90 H

CY-511693

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis:

Minerálny automobilový prevodový olej, ktorý má veľmi dobré mazacie, antikorózne a antioxidačné vlastnosti, vysokú nosnosť a dobrú odolnosť proti peneniu.

Oblasť použitia

Je určený na použitie v mechanických prevodovkách a prevodovkách (najmä hypoidných) automobiloch, mobilných zariadeniach a poľnohospodárskych zariadeniach pracujúcich v ťažkých prevádzkových podmienkach, t.j. pri vysokých rýchlostiach, náhlych zmenách zaťaženia a vysokom krútiacom momente. Okrem toho je určený na použitie v rôznych strojoch a zariadeniach, kde výrobcovia odporúča použitie oleja triedy API GL-5.

Výkon

- SAE 90W
- API GL-5

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	KOJOTOVÉ LUBRIKANTY PP90H
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	0,855
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	35,0
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	7,6
Index viskozity	ASTM D2270		175
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	210

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES PP90 H sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com