

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE Brzdová kvapalina DOT3

CY-511990

Strana - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis

Brzdová kvapalina COYOTE DOT3 je brzdová kvapalina na báze glykoléru určená na použitie v konvenčných hydraulických brzdových a spojkových systémoch. Na tento účel ponúka dostatočne vysokú teplotu varu, vhodnú viskozitu, inhibičnú ochranu a neútočí na gumové tesnenia. To zaisťuje bezpečnú a rýchlu prevádzku brzdového systému bez možnosti plynových bublín, ktoré kvôli svojej stlačiteľnosti spôsobujú poruchy brzd. Výrobcovia automobilov odporúčajú meniť brzdovú kvapalinu každé 2 roky alebo po 40 000 najazdených kilometroch.

### Použitie

Plnenie brzdových systémov automobilov.

### Výkon

Spĺňa nasledujúce normy: FMVSS č. 116 DOT 3, SAE J 1703 a ISO 4925 trieda 3, JIS K 2233 trieda 3, IS 8654 typ I.

### Parametre

Parameter	Jednotka	Brzdová kvapalina COYOTE DOT3	Metóda
Vzhľad	–	Číra, mierne žltkastá kvapalina	Vizuálne
Hustota pri 20 °C	kg m <sup>-3</sup>	1010–1070	PP45/001
pH (50 obj. % roztoku)	–	7–11,5	informatívne
Obsah vody	Uh. %	< 0,20	informatívne
Teplota varu (suchá)	°C	> 205	PP45/019
Teplota varu (vlhká)	°C	> 140	PP45/020
Kinematická viskozita pri -40 °C	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	< 1500	informatívne

### Miešateľnosť

Môže byť zmiešaný s inými brzdovými kvapalinami vyrobenými podľa SAE J1703 a FMVSS 116.

### Skladovanie

Brzdové kvapaliny nepredstavujú významné zdravotné riziko pri používaní za normálnych podmienok, ale odporúča sa používanie vhodných osobných ochranných prostriedkov v súlade so správnou priemyselnou praxou. Podrobnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo kontaminácii brzdovej kvapaliny, voda dramaticky zníži teplotu varu kvapaliny, čo bezpečne zníži rezervu, kontaminácia produktmi na báze minerálnych olejov môže viesť k degradácii tesnení systému a možnému zlyhaniu systému.

### Balenie

Brzdová kvapalina COYOTE DOT3 sa štandardne predáva v baleniach 500 ml a 3 l.

#### **DISTRIBÚTOR PRE SK:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)