

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE Antifreeze G12 EVO READY

CY-510214

Stránka - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Popis

**COYOTE G12 EVO READY** je moderní ředěná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu (ethan-1,2-diolu) vhodná pro chladicí okruhy všech motorů, zejména vozidel s moderními chladiči a menšími motory. Produkt je optimální volbou pro elektromobily (BEV), včetně hybridních (HEV) a plug-in hybridních (PHEV) automobilů, a dále nových vozidel se spalovacím motorem. Produkt obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze tzv. PSI-OAT. Obsahuje speciální aditiva potlačující pěnovost a zlepšující tekutost. **COYOTE G12 EVO READY** neobsahuje dusitany ani aminy.

### Vlastnosti

- Zajišťuje dlouhodobou antikorozi ochranu.
- Chrání proti kavitaci a zabraňuje vzniku úsad.
- Nepoškozuje laky ani pryže.
- Je plně mísitelný s kapalinou používanou pro první plnění koncernu VW od roku 2020
- Při atmosférickém tlaku je teplota varu > 170 °C.
- Připravena k použití

### Oblast použití

**COYOTE G12 EVO READY** se používá do chladicích okruhů nových osobních vozidel. Před použitím se neředí.

### Výkonnost

AS 2108-2004, ASTM D3306, D4985, D7583, BS 6580 (2010), CUNA NC 956-16, GG 6580 (2010), SAE J 814, J1034, Deutz DQC CC-14, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007 (2000), ÖNORM V 5123 (2009), SANS 1251 (2005), a VW TL 774 L (2021), WSS-M97B57.

### Parametry

Parametr	Jednotka	COYOTE Antifreeze G12 EVO READY	Metoda
Vzhled	-	Čirá růžová kapalina	Vizuálně
Hustota při 20 °C	kg m <sup>-3</sup>	1050–1100	PP45/001
pH	-	8,0–9,0	PP45/006
Volná alkalita	ml 0,1M HCl	> 5	PP45/007
Počáteční teplota krystalizace	°C	< -32	PP45/008
Bod tuhnutí	°C	< -35	PP45/012

#### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE Antifreeze G12 EVO READY

CY-510214

Stránka - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### **Skladování**

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### **Balení**

**COYOTE Antifreeze G12 EVO READY** je standardně prodáván v obalech o objemu: 60 l, 200 l, 1000 l, volně nebo dle dohody.

### **DISTRIBUTOR PRO ČR:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com