

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE Antifreeze G13 READY -30°C

CY-5878037

Strana - 1 - z 2



### IT'S EASY.

#### Popis

**COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C** je najmodernejšie monoetylén glykolové chladivo s povinným obsahom biokomponentov, vhodné pre chladiace okruhy spaľovacích motorov, v ktorých sa ako konštrukčný prvok používa prevažne hliník. Výrobok obsahuje najúčinnjší systém inhibítorov korózie, takzvaný Si-OAT. Vďaka použitiu tohto vysoko výkonného antikorošného systému sa doba výmeny predlžuje až na 5 rokov. Obsahuje špeciálne prísady na potlačenie penenia a zlepšenie tekutosti. **COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C** neobsahuje dusitany, amíny, fosfáty ani bórax.

#### Oblasť použitia

**COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C** sa používa nezriedená v chladiacich okruhoch najnovších osobných automobilov. Pred použitím sa môže ďalej riediť vodou\* na požadovanú koncentráciu, ale nie v pomere 2:1, aby sa zachovala dostatočná ochrana proti korózii, pozri *Riedenie*.

\* Voda musí spĺňať nasledujúce parametre:  
tvrdosť max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

#### Výkon

**COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C** spĺňa nasledujúce normy v oblasti antikorošných a nemrznúcich vlastností: AS 2108-2004, BS 6580 (1992), ASTM D1384, D2570, D3306, D4340, MAN 324 Si-OAT, SAE J 1034, Mercedes Benz 325.5., UNE 26-361-88, VW TL 774 typ J (2014).

#### Vlastnosti

- Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii.
- Chráni pred kavitáciou.
- Zabráňuje vkladaniu.
- Nepoškodzuje farby ani gumy.
- Spĺňa medzinárodné normy.
- Je plne miešateľný s inými kvapalinami rovnakého typu.
- Predĺžené obdobie výmeny na 5 rokov.
- Zodpovedá kvapaline použitej na prvé plnenie v celej skupine Volkswagen od roku 2011.
- Určené pre všetky nové vozidlá nasledujúcich značiek: AUDI, BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN.

#### **DISTRIBÚTOR PRE SK:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE Antifreeze G13 READY -30°C

CY-5878037

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

### Parametre

Parameter	Jednotka	COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C	Metóda
Vzhľad	-	Číra ružová kvapalina	Vizuálne
Hustota pri 20 °C	kg m <sup>-3</sup>	1090 - 1130	PP45/001
pH	-	7,5 – 8,5	PP45/006
Počiatočná kryštalizácie teplota	°C	< -28	PP45/008
Tuhnutia	°C	< -30	PP45/012

### Korózne skúšky

#### ASTM D1384

Materiál	Zníženie/zvýšenie (-) Pri 88 °C za 14 dní		Požiadavok ASTM D 3306	Požiadavok TL 774 J
	mg / kupón	mg m <sup>-2</sup>	mg / kupón	g m <sup>-2</sup> / kupón
Meď	0,5	0,2	<10	<3
Spájka	4,8	1,8	<30	<3
Mosadz	0,5	0,2	<10	<3
Oceľ	-0,8	-0,3	<10	<3
Liatina	-2,0	-0,7	<10	<3
Hliník (silumín)	1,7	0,5	<30	<2

### Zriedenie

Tolerancia ± 2 °C

COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C	Voda	Uplatňuje sa do
2	1	min. -18 °C

### Skladovanie

skladovať v originálnych zapečatených nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými podmienkami, pri teplotách medzi 5 a 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

### Balenie

COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C sa štandardne predáva v balení 1 L.

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)