

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 46 NB

CY-512584, CY-512591

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Vízzel elegyedő hűtőközeg megmunkálási műveletekhez, egyedi gépek egyedi hűtőrendszereihez, valamint központi tartályokhoz. A speciális összetétel garantálja a hűtőfolyadék magas stabilitását és hosszú élettartamát. Az aktív EP adalékanyagok hosszú élettartamot biztosítanak, és gyakran lehetővé teszik a koncentráció csökkentését.

- Olajtartalom 46% körül
- ásványolajat + észtereket + EP-adalékokat tartalmaz
- baktériumölő szerektől, bórsavtól, kritikus aminosóktól (MEA, DCHA...) mentes
- Átlátszatlan emulzió jó mosóhatással

Alkalmazás

Univerzálisan használható nehéz megmunkálási folyamatokhoz. Előnyösen nehezen megmunkálható anyagokhoz, például nagy szilárdságú és rozsdamentes acélokhoz, titánminőségekhez, valamint kevert anyagokhoz, beleértve az alumíniumot és a sárga fémeket. Alumíniumötvözetek esetében ellenőrizni kell az adott ötvözettypussal való kompatibilitást.

Operace / folyamat



Anyag



FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 46 NB

CY-512584, CY-512591

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Nagyon stabil emulzió, **baktériumölő szermentes**
- Extrém forgácsolási teljesítmény – hosszabb élettartam
- Alacsony habzás
- Legújabb formulák az emberek és a környezet védelmére

Technikai információk

Sűrűség (15°C) 0,96 g/cm³

Kinematikus viszkozitás 362 mm²/s (20°C)

GG25 korrózió 5% korróziómentes

pH (5%) 9,6

Ajánlások vízzel való keveréshez

Kézi keverés esetén – **mindig folyamatos keverés közben öntse a koncentrátumot a vízbe!**

Könnyen keverhető a COYOTE EMULSION MIX automata keverővel.

Ajánlott

Minimális:

Középpont nélküli csiszolás:

Forgácsmegtisztítás:

koncentrációk:

4%

5 - 7 %

5 - 15 %

Koncentráció-szabályozás:

Refraktométer: mért érték °Brix x F_{refr} = térfogat%

F_{refr} = 1,3

Vízkeménységi tartomány [°gH]:



Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 12 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com