

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 5

CY-512669, CY-512676

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Speciální řezný olej vyvinutý pro přesné obrábění snadno obrobitelných ocelí, neželezných a lehkých kovů. Je to vysoce rafinovaný olej obsahující aditiva, která zlepšují mazivost, zabraňují korozi a oxidaci a snižují tvorbu olejové mlhy. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, těžké kovy ani sloučeniny barya.

Aplikace

- honování (jemné broušení), jemné povrchové obrábění, soustružení, vrtání, broušení
- ocele pro ložiska
- železné, lehké a neželezné kovy

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, dražkování, obrážení	Broušení	Honování	Doporučené
									Použitelné

Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	Doporučené
								Použitelné

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájíům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 5

CY-512669, CY-512676

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- obsah aditiv proti opotřebení
- účinné mycí a oplachovací vlastnosti
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pění
- světlý, průhledný vzhled
- nízká tendence k tvorbě mlhy

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,866	5,3	144

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com