

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 5

CY-512669, CY-512676

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.












Popis

Špeciálny rezný olej vyvinutý na presné obrábanie ľahko opracovateľných ocelí, neželezných a ľahkých kovov. Je to vysoko rafinovaný olej obsahujúci prísady, ktoré zlepšujú mazateľnosť, zabraňujú korózii a oxidácii a znižujú tvorbu olejovej hmlы. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, ťažké kovy ani zlúčeniny bária.

Aplikácia

- Honovanie (jemné brúsenie), jemné povrchové obrábanie, sústruženie, vrtanie, brúsenie
- Ocele pre ložiská
- Železné, ľahké a neželezné kovy

Operácia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Sústruh | Paring | Valenie ozubených kolies | Vrtanie | Hĺbkové vrtanie | Threading | Pretahovanie, drážkovanie, tvarovanie | Brúsenie | Honovanie |  Odporúčané |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Aplikovateľný |

Materiály

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Oceľ | Liatina | Nehrzdavej úci | Hliník | Neželezné kovy | Titán | Karbidy | Sklo, keramika |  Odporúčané |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  Aplikovateľný |

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 5

CY-512669, CY-512676

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- Obsah prísad proti opotrebovaniu
- Účinné umývacie a oplachovacie vlastnosti
- Účinná dočasná ochrana proti korózii
- Nízka tendencia k peneniu
- Ľahký, priehľadný vzhľad
- Nízka tendencia k tvorbe hmly

Hodnotenie

| hustota (15°C) [g/cm ³] | viskozita (40°C) [mm ² /s] | Teplota vzplanutia [°C] |
|---|---|-----------------------------------|
| 0,866 | 5,3 | 144 |

Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje: ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com