

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 9

CY-512683, CY-512690

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Speciální řezný olej vyvinutý pro vysokorychlostní broušení tvrdého kovu a nástrojové oceli. Jde o hluboce rafinovaný minerální olej obsahující vyváženou kombinaci složek a přísad proti opotřebení a snížení tření a přísady zabraňující korozi a snižující schopnost tvořit olejovou mlhu. Vzhledem ke svému složení, zabraňuje vyluhování kobaltu. Neobsahuje chlor, PCB, PCT, těžké kovy nebo sloučeniny barya.

Aplikace

- vysokorychlostní broušení
- superfinišování
- jemné povrchové obrábění, soustružení, vrtání, broušení
- velmi tvrdé kovy, slinutý karbid, vysokorychlostní a nástrojová ocel
- železné, lehké a neželezné kovy

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obrábění	Broušení	Honování	Doporučené
									Použitelné

Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika		Doporučené
									Použitelné

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 9

CY-512683, CY-512690

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vynikající mazivost
- obsah aditiv proti opotřebení
- účinné mycí a oplachovací vlastnosti
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pěnění
- nízká tendence k tvorbě mlhy

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,869	9,2	160

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com