

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 9

CY-512683, CY-512690

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Špeciálny rezný olej vyvinutý na vysokorýchlostné brúsenie tvrdého kovu a nástrojovej ocele. Je to hlboko rafinovaný minerálny olej obsahujúci vyváženú kombináciu zložiek a prísad proti opotrebovaniu a treniu, ako aj antikoročných a trecích prísad, ktoré znižujú schopnosť vytvárať olejovú hmlu. Vďaka svojmu zloženiu zabraňuje vylúhovaniu kobaltu. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, ťažké kovy ani zlúčeniny bária.

Aplikácia

- Vysokorýchlostné brúsenie
- Super povrchová úprava
- Jemné povrchové obrábanie, sústruženie, vrtanie, brúsenie
- Veľmi tvrdé kovy, cementovaný karbid, rýchlorezná a nástrojová oceľ
- Železné, ľahké a neželezné kovy

Operácia

Sústruh	Paring	Valenie ozubených kolies	Vrtanie	Hĺbkové vrtanie	Threading	Preťahovanie, drážkovanie, tvarovanie	Brúsenie	Honovanie	Odporúčané
									Aplikovateľný

Materiály

Oceľ	Liatina	Nehrdzavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbidy	Sklo, keramika	Odporúčané
								Aplikovateľný

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 9

CY-512683, CY-512690

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- Vynikajúca mazateľnosť
- Obsah prísad proti opotrebovaniu
- Účinné umývacie a oplachovacie vlastnosti
- Účinná dočasná ochrana proti korózii
- Nízka tendencia k peneniu
- Nízka tendencia k tvorbe hmly

Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	Teplota vzplanutia [°C]
0,869	9,2	160

Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje: ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com