

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY CO 12

CY-512706, CY-512713

Oldal - 1 - z 2



### IT'S EASY.





#### Leírás:

Forgácsolóolaj, amely szénacél, ötvözött acél, színesfémek és könnyűfémek megmunkálási műveleteinek széles köréhez használható. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely kéralapú kopásgátló adalékokat és súrlódásmódosítókat, valamint olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd képződését. Nem tartalmaz klórt, PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.


#### Alkalmazás

- Különböző vágási műveletek (esztergálás, fúrás, menetvágás stb.)
- Finom felületi megmunkálás
- Egyorsós és többorsós automata tuskókon vagy berendezéseken végzett folyamatok
- Automatikus és könnyen megmunkálható acélanyagok
- Nehezen megmunkálható ötvözött acélok
- Színesfémek és könnyűfémek

#### Művelet

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Esztorgamunka   | Párazás   | Fogaskerék<br>gördülése   | Fúrás   | Mélyfúrás   | Fonál   | Üregelés,<br>beszúrás, alakítás   | Órlés   | Hónolás   |  Kiemelt      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Alkalmazható |

#### Anyagok

|   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Acél  | Öntöttvas   | Rozsdamen<br>tes  | Alumínium   | Nemvasfém<br>ek   | Titán   | karbidok  | Üveg,<br>kerámia   |  Kiemelt      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  Alkalmazható |

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY CO 12

CY-512706, CY-512713

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Kiváló kenőképeség
- Kopásgátló adaléktartalom
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre

### Értékelés

| sűrűség (15°C)<br>[g/cm <sup>3</sup> ] | viszkozitás (40°C)<br>[mm <sup>2</sup> /s] | lobbanáspont<br>[°C] |
|--|--|----------------------|
| <b>0,846</b>                           | <b>11,9</b>                                | <b>178</b>           |

### Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)