

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 12

CY-512706, CY-512713

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Rezný olej, ktorý možno použiť na širokú škálu obrábacích operácií používaných na uhlíkovú oceľ, legovanú oceľ, neželezné a ľahké kovy. Je to vysoko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady proti opotrebeniu na báze síry a modifikátory trenia, ako aj prísady, ktoré zabraňujú korózii a znižujú tvorbu olejovej hmly. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, ťažké kovy ani zlúčeniny bária.

Aplikácia

- Rôzne rezné operácie (sústruženie, vŕtanie, závitovanie atď.)
- Jemné povrchové obrábanie
- Procesy na jednovretenových a viacvretenových automatických prôch alebo zariadeniach
- Automatické a ľahko opracovateľné oceľové materiály
- Ťažko opracovateľné legované ocele
- Neželezné a ľahké kovy

Operácia

Sústruh	Paring	Valenie ozubených kolies	Vŕtanie	Hĺbkové vŕtanie	Threading	Pretahovanie, drážkovanie, tvarovanie	Brúsenie	Honovanie	Odporúčané
									Aplikovateľný

Materiály

Oceľ	Liatina	Nehrdzavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbidy	Sklo, keramika	Odporúčané
								Aplikovateľný

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 12

CY-512706, CY-512713

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- Vynikajúca mazateľnosť
- Obsah prísad proti opotrebovaniu
- Účinné umývacie a oplachovacie vlastnosti
- Účinná dočasná ochrana proti korózii
- Nízka tendencia k peneniu
- Nízka tendencia k tvorbe hmly

Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	Teplota vzplanutia [°C]
0,846	11,9	178

Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje: ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com