

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 18

CY-512720, CY-512737

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Rezný olej vyvinutý na obrábanie neželezných kovov, ľahkých kovov a ľahko obrábateľných ocelí, ktorý sa dá použiť ekonomicky efektívnym spôsobom. Je to vysoko rafinovaný minerálny olej obsahujúci zložky, ktoré zabraňujú opotrebovaniu a upravujú trenie, a prísady, ktoré zabraňujú korózii a znižujú tendenciu tvorby olejovej hmly. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, ťažké kovy ani zlúčeniny bária.

Aplikácia

- Rôzne rezné operácie (sústruženie, vŕtanie, závitovanie atď.)
- Jemné povrchové obrábanie
- Procesy na jednovretenových a viacvretenových automatických sústruhoch alebo zariadeniach
- Automatické a ľahko opracovateľné oceľové materiály
- Mosadz, bronz a ostatné zliatiny medi
- Zliatiny hliníka

Operácia

Sústruh	Paring	Valenie ozubených kolies	Vŕtanie	Hĺbkové vŕtanie	Threading	Preťahovanie, drážkovanie, tvarovanie	Brúsenie	Honovanie	Odporúčané
									Aplikovateľný

Materiály

Oceľ	Liatina	Nehrzdavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbidy	Sklo, keramika	Odporúčané
								Aplikovateľný

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 18

CY-512720, CY-512737

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- Vynikajúca mazateľnosť
- Obsah prísad proti opotrebovaniu
- Účinné umývacie a oplachovacie vlastnosti
- Účinná dočasná ochrana proti korózii
- Nízka tendencia k peneniu
- Nízka tendencia k tvorbe hmly

Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	Teplota vzplanutia [°C]
0,852	17,8	200

Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje: ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com