

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 25

CY-512744, CY-512751

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.



Popis

Řezný olej, který lze použít univerzálně pro mnoho různých obráběcích procesů pro uhlíkovou ocel, legovanou ocel, neželezné kovy a lehké kovy. Je to vysoce rafinovaný minerální olej obsahující vyváženou směs aditiv, která obsahují síru, fosfor a pasivní EP přísady, zabraňujících opotřebení a modifikátor tření společně s přísadami, které snižují tendenci k tvorbě olejových mlh. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, těžké kovy ani sloučeniny barya.











Aplikace

- řezné technologie různých druhů a úrovní obtížnosti (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitu, odvalovací frézování ozubených kol atd.)
- vysoce výkonné třískové obrábění za těžkých podmínek
- procesy na jednovřetenových a vícevřetenových automatických soustruzích nebo zařízeních
- automatické a snadno obrobitelné ocelové materiály
- těžko obrobitelné legované oceli
- neželezné a lehké kovy

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitu	Protahování, drážkování, obrážení	Broušení	Honování	 Doporučené
									 Použitelné

Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	 Doporučené
								 Použitelné

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 25

CY-512744, CY-512751

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vynikající mazivost
- obsah aditiv proti opotřebení
- účinné mycí a oplachovací vlastnosti
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pěnění
- nízká tendence k tvorbě mlhy

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,872	24,5	202

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com