

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY CO 25

CY-512744, CY-512751

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.



### Popis

Řezný olej, který lze použít univerzálně pro mnoho různých obráběcích procesů pro uhlíkovou ocel, legovanou ocel, neželezné kovy a lehké kovy. Je to vysoce rafinovaný minerální olej obsahující vyváženou směs aditiv, která obsahují síru, fosfor a pasivní EP přísady, zabraňujících opotřebení a modifikátor tření společně s přísadami, které snižují tendenci k tvorbě olejových mlh. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, těžké kovy ani sloučeniny barya.











### Aplikace

- řezné technologie různých druhů a úrovní obtížnosti (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitu, odvalovací frézování ozubených kol atd.)
- vysoce výkonné třískové obrábění za těžkých podmínek
- procesy na jednovřetenových a vícevřetenových automatických soustruzích nebo zařízeních
- automatické a snadno obrobitelné ocelové materiály
- těžko obrobitelné legované oceli
- neželezné a lehké kovy

### Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závítů	Protahování, drážkování, obrážení	Broušení	Honování	 Doporučené
									 Použitelné

### Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	 Doporučené
								 Použitelné

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY CO 25

CY-512744, CY-512751

Stránka - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Výhody

- vynikající mazivost
- obsah aditiv proti opotřebení
- účinné mycí a oplachovací vlastnosti
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pěnění
- nízká tendence k tvorbě mlhy

### Technická data

<b>hustota (15°C)</b> [g/cm <sup>3</sup> ]	<b>viskozita (40°C)</b> [mm <sup>2</sup> /s]	<b>bod vzplanutí</b> [°C]
<b>0,872</b>	<b>24,5</b>	<b>202</b>

### Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

### Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com