

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 25

CY-512744, CY-512751

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.





Popis

Rezanie oleja, ktorý sa dá univerzálne použiť na mnoho rôznych procesov obrábania uhlíkovej ocele, legovanej ocele, neželezných kovov a ľahkých kovov. Je to vysoko rafinovaný minerálny olej obsahujúci vyváženú zmes prísad, ktoré zahŕňajú síru, fosfor a pasívne prísady EP, ktoré zabraňujú opotrebovaniu a modifikátor trenia, spolu s prísadami, ktoré znižujú tendenciu k olejovej hmle. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, ťažké kovy ani zlúčeniny bária.











Aplikácia

- Rezacie technológie rôznych typov a úrovni obtiažnosti (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, závitovanie, odvalovanie ozubení atď.)
- Vysokovýkonné obrábanie v ťažkých podmienkach
- Procesy na jednovretenových a viacvretenových automatických sústruhoch alebo zariadeniach
- Automatické a ľahko opracovateľné oceľové materiály
- Ťažko opracovateľné legované ocele
- Neželezné a ľahké kovy

Operácia

Sústruh	Paring	Valenie ozubených kolies	Vŕtanie	Hĺbkové vŕtanie	Threading	Preťahovanie, drážkovanie, tvarovanie	Brúsenie	Honovanie	 Odporúčané
									 Aplikovateľný

Materiály

Oceľ	Liatina	Nehrdzavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbidy	Sklo, keramika	 Odporúčané
								 Aplikovateľný

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 25

CY-512744, CY-512751

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- Vynikajúca mazateľnosť
- Obsah prísad proti opotrebovaniu
- Účinné umývacie a oplachovacie vlastnosti
- Účinná dočasná ochrana proti korózii
- Nízka tendencia k peneniu
- Nízka tendencia k tvorbe hmly

Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	Teplota vzplanutia [°C]
0,872	24,5	202

Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje: ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com