

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY COA 10

CY-512805, CY-512812

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Speciális, klórmentes, nagy teljesítményű vágóolaj, amely szénacél és erős ötvözött acél durva és finom megmunkálására használható. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek javítják a kenést, megakadályozzák a kopást, nyomásállóságot biztosítanak, megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd képződését. Nem tartalmaz PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

Alkalmazás

- Különböző típusú és nehézségi szintű vágási technológiák (esztergálás, marás, fúrás, menetvágás, fogaskerék-lefejtőmarás stb.)
- Nagy sebességű köszörülés
- Ötvözött acélok, nehezen megmunkálható ötvözött acélok
- Saválló és rozsdamentes acélok
- Korlátozott alkalmazhatóság sárga fémek megmunkálására az aktív kéntartalom miatt

Művelet

Esztorgamunka	Párazás	Fogaskerék görbülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Órlés	Hónolás	
									Kiemelt Alkalmazható

Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdamen tes	Alumínium	Nemvasfém ek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	
								Kiemelt Alkalmazható

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY COA 10

CY-512805, CY-512812

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Kiváló kenőképeség széles hőmérséklet- és terheléstartományban
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre

Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm ³]	viszkozitás (40°C) [mm ² /s]	lobbanáspont [°C]
0,872	10,6	160

Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.
További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com