

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY COA 15

CY-512829, CY-512836

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

### Leírás:

Nagy teljesítményű, klórmentes, speciális vágóolaj, amelyet szénacél és nagy teherbírású acél fúrásához, valamint egyéb nagy igénybevételű megmunkálási műveletekhez fejlesztettek ki. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek javítják a kenést, megakadályozzák a kopást, nyomásállóságot biztosítanak, megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd képződését. Nem tartalmaz PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

### Alkalmazás

- Mély és zsákfuratok fúrása
- Kiváló minőségű megmunkálás
- Különböző típusú és nehézségi szintű vágási technológiák (esztergálás, marás, fúrás, menetvágás, fogaskerék-lefejtőmarás stb.)
- Nehezen megmunkálható ötvözött acélok
- Saválló és rozsdamentes acélok
- Automatikus és könnyen megmunkálható acélanyagok
- Korlátozott alkalmazhatóság sárga fémek megmunkálására az aktív kéntartalom miatt

### Művelet

Esztergámlunka	Párlás	Fogaskerék görldülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Örlés	Hónolás	Kiemelt
									Alkalmazható

### Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdámen tes	Alumínium	Nemvasfém ek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	Kiemelt
								Alkalmazható

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY COA 15

CY-512829, CY-512836

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Kiváló kenőképeség
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre

### Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viszkozitás (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	lobbanáspont [°C]
<b>0,908</b>	<b>16,1</b>	<b>170</b>

### Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)