

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY GO 7 GTL

CY-512904, CY-512911

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

### Leírás:





Szintetikusan nagy teljesítményű őrlőolaj, speciális adalékokkal felszerelve az őrlési teljesítmény javítása érdekében. Összetételének köszönhetően megakadályozza a kobalt kimosódását. Nem tartalmaz klórt, PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

- alacsony kibocsátású szintetikus GTL olaj
- Nagyon hatékony adalékanyag-összetétel
- nem tartalmaz cinket, klórt











### Alkalmazás

Nagy teljesítményű köszörülési folyamatokhoz, pl. volfrámkarbid szerszámgyártáshoz stb., valamint hónolási műveletekhez használatos.

### Művelet

Esztergamunka	Párazás	Fogaskerék gördülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Középpont nélküli csiszolás	Profil csiszolás	 Kiemelt
									 Alkalmazható

### Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdamen tes	Alumínium	Nemvasfém ek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	 Kiemelt
								 Alkalmazható

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY GO 7 GTL

CY-512904, CY-512911

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Nagy csiszolóteljesítmény
- A csiszolókorongok megnövelt élettartama
- tiszta és szinte színtelen
- Optimális levegőelválasztás
- Minimális párolgási veszteség
- Hosszú élettartam

### Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viszkozitás (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	lobbanáspont [°C]
<b>0,80</b>	<b>6</b>	<b>170</b>

### Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)