

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE ACP 1 EV

CY-512928, CY-512935

Oldal - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Leírás:

Magasan finomított dezaromatizált szénhidrogéneken alapuló tartósítószer-párologtató olaj. Hatékony korróziógátló és nedvesítő adalékokat tartalmaz. Eltávolítja a vizet a tartósított anyag felületéről, és nagyon vékony védőfóliát képez.

- Nagyon világos vagy átlátszó színű
- Szagtalan

### Alkalmazás

A tartósítóolaj a fémfelületek ideiglenes korrózióvédelmére szolgál szállítás és tárolás közben (alkatrészek megmunkálás, formázás, feketítés stb. után). A víz felszínről történő eltávolításának legjobb módja az anyag olajba merítése (ultrahanggal is támogatható). Lehetőség van olaj felhordására száraz felületre permetezéssel. Minden típusú anyaghoz tervezve – korrózió és oxidáció elleni védelem!

### Védőréteggel kapcsolatos információk

Víz kiszorítás [sec]	32
Száradási idő [perc]	60
Film vastagsága [ $\mu\text{m}$ ]	1,5
Hatásfok [ $\text{m}^2/\text{liter}$ ]	670

### Korrózióvédelem - vizsgálati eredmények

Kondenzációs kamra DIN 51386 [ciklus]	> 23
Salzkammergut	-
Belső tárolás [hónap]	9 – 12
Kültéri tárolás (beltéri) [hónap]	6

### Előnye

- A víz nagyon gyors és hatékony kiszorítása (eltávolítása)
- Nagyon jó korrózióvédelem
- nehézfémektől mentes (cink, bárium, ...)
- Vékony film, magas gazdasági hatékonyság

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE ACP 1 EV

CY-512928, CY-512935

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

## COYOTE ACP 1 EV

### Értékelés

sűrűség (15°C)

[g/cm<sup>3</sup>]

0,76

viszkozitás (40°C)

[mm<sup>2</sup>/s]

1,7

fagypon

[°C]

< -40

lobbanáspont

[°C]

52

Víziszorítás ✓

Ujjlenyomat-védelem ✓

Univerzálisan használható minden anyaghoz ✓

### Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C és +35 °C között.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)