

TECHNICKÝ LIST

COYOTE ACP 2 EV

CY-512942, CY-512959

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Konzervační odparový olej na bázi vysoce rafinovaných dearomatizovaných uhlovodíků. Obsahuje efektivní protikorozní a smáčecí přísady. Odstraňuje vodu z povrchu konzervovaného materiálu a vytváří velmi tenký ochranný film.

- velmi světlá až průhledná barva
- pachově neutrální

Aplikace

Konzervační olej je určen pro dočasnou antikorozi ochranu kovových povrchů během přepravy a skladování (díly po obrábění, tváření, černění atd.). Vodu z povrchu odstraňuje nejlépe ponořením materiálu do oleje (možno podpořit také ultrazvukem). Na suchý povrch je možné aplikovat olej sprejováním. Určeno pro všechny druhy materiálů – ochrana proti korozi a oxidaci!

Informace o ochranné vrstvě

vytěsnění vody [sec]	36
doba na zaschnutí [min]	120
tloušťka filmu [μm]	1,4
efektivita [m ² /litr]	713

Ochrana proti korozi – výsledky testů

Kondenzační komora [cyklů]	> 16
Solná komora	-
Vnitřní skladování [měsíců]	6 – 9
Venkovní skladování (pod střechem) [měsíců]	3 - 6

Výhody

- velmi rychlé a účinné vytěsnění (odstranění) vody
- velmi dobrá antikorozi ochrana
- bez obsahu těžkých kovů (bez zinku, baria, ...)
- tenký film, vysoká ekonomická efektivita

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE ACP 2 EV

CY-512942, CY-512959

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod tuhnutí [°C]	bod vzplanutí [°C]
0,82	2,5	< -40	62

Vytěsňování vody ✓

Ochrana proti otiskům prstů ✓

Univerzální použití pro všechny materiály ✓

Bezpečnostní informace

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájbům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com