

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE ACP 2 EV

CY-512942, CY-512959

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Magasan finomított dezaromatizált szénhidrogéneken alapuló tartósítószer-párolgató olaj. Hatékony korróziógátló és nedvesítő adalékokat tartalmaz. Eltávolítja a vizet a tartósított anyag felületéről, és nagyon vékony védőfóliát képez.

- Nagyon világos vagy átlátszó színű
- Szagtalan

Alkalmazás

A tartósítóolaj a fémfelületek ideiglenes korrózióvédelmére szolgál szállítás és tárolás közben (alkatrészek megmunkálás, formázás, feketítés stb. után). A víz felszínről történő eltávolításának legjobb módja az anyag olajba merítése (ultrahanggal is támogatható). Lehetőség van olaj felhordására száraz felületre permetezéssel. Minden típusú anyaghoz tervezve – korrózió és oxidáció elleni védelem!

Védőréteggel kapcsolatos információk

Víz kiszorítás [sec]	36
Száradási idő [perc]	120
Film vastagsága [μm]	1,4
Hatásfok [m^2/liter]	713

Korrózióvédelem - vizsgálati eredmények

Kondenzációs kamra [ciklusok]	16. >
Salzkammergut	-
Belső tárolás [hónap]	6 – 9
Kültéri tárolás (beltéri) [hónap]	3 - 6

Előnye

- A víz nagyon gyors és hatékony kiszorítása (eltávolítása)
- Nagyon jó korrózióvédelem
- Nehézfémmentes (cinkmentes, báriummentes, ...)
- Vékony film, magas gazdasági hatékonyság

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE ACP 2 EV

CY-512942, CY-512959

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Értékelés

sűrűség (15°C)

[g/cm³]

0,82

viszkozitás (40°C)

[mm²/s]

2,5

fagypont

[°C]

< -40

lobbanáspont

[°C]

62

Víziszorítás ✓

Ujjlenyomat-védelem ✓

Univerzálisan használható minden anyaghoz ✓

Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com