

TECHNICKÝ LIST

COYOTE ACP 2 EV

CY-512942, CY-512959

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Konzervačný odparovací olej na báze vysoko rafinovaných dearomatizovaných uhľovodíkov. Obsahuje účinné antikoročné a zmäčacie prísady. Odstraňuje vodu z povrchu zachovaného materiálu a vytvára veľmi tenký ochranný film.

- Veľmi svetlá až priehľadná farba
- Bez zápachu

Aplikácia

Konzervačný olej je určený na dočasnú antikoročnú ochranu kovových povrchov počas prepravy a skladovania (diely po obrábaní, tvárnení, čiernení a pod.). Najlepším spôsobom, ako odstrániť vodu z povrchu, je ponoriť materiál do oleja (môže byť tiež podporený ultrazvukom). Olej je možné aplikovať na suchý povrch striekaním. Navrhnuté pre všetky typy materiálov - ochrana proti korózii a oxidácii!

Informácie o ochrannej vrstve

Výtlak vody [sek]	36
Doba schnutia [min]	120
Hrúbka filmu [μm]	1,4
Účinnosť [m^2/liter]	713

Ochrana proti korózii - výsledky skúšok

Kondenzačná komora [cykly]	> 16
Salzkammergut	-
Interné úložisko [mesiace]	6 – 9
Vonkajšie skladovanie (v interiéri) [mesiace]	3 - 6

Výhody

- Veľmi rýchly a efektívny výtlak (odstránenie) vody
- Veľmi dobrá ochrana proti korózii
- bez ťažkých kovov (zinok, bárium, ...)
- Tenkovrstvový, vysoká hospodárnosť

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE ACP 2 EV

CY-512942, CY-512959

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	Tuhnutia [°C]	Teplota vzplanutia [°C]
0,82	2,5	< -40	62

Výtlak vody ✓

Ochrana proti odtlačkom prstov ✓

Univerzálne použitie pre všetky materiály ✓

Bezpečnostné informácie

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com