

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY ACP 16

CY-512966, CY-512973

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Konzervační olej na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů. Obsahuje efektivní protikorozi a smáčecí přísady. Na povrchu materiálu vytváří tenký olejový ochranný film.

- velmi světlá až průhledná barva
- pachově neutrální

Aplikace

Konzervační olej je určen pro dočasnou antikorozi ochranu kovových povrchů během přepravy a skladování (díly po obrábění, tváření atd.). Aplikuje se na suchý povrch sprejováním, štětcem nebo ponorem. Určeno pro všechny druhy materiálů – ochrana proti korozi a oxidaci!

Informace o ochranné vrstvě

| | |
|---|-------------------------|
| doba na zaschnutí [min] | nezasychá, olejový film |
| tloušťka filmu [μm] (po aplikaci ponorem, povrch ve svislé poloze, po 24 hodinách) | 10 |
| efektivita [m ² /litr] | 95 |

Ochrana proti korozi – výsledky testů

| | |
|--|-------|
| kondenzační komora [cyklů] | > 10 |
| solná komora | - |
| vnitřní skladování | 6 - 9 |
| venkoví skladování (pod střechou) [měsíců] | 6 |

Výhody

- snadné nanášení sprejováním
- VOC free
- neobsahuje těžké kovy (zinek, bariem, ...)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY ACP 16

CY-512966, CY-512973

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Technická data

| hustota (15°C) [g/cm ³] | viskozita (40°C) [mm ² /s] | bod tuhnutí [°C] | bod vzplanutí [°C] |
|--|--|---------------------|-----------------------|
| 0,86 | 16 | -12 | 185 |

Vytěšňování vody – NE

Ochrana proti otiskům prstů ✓

Univerzální použití pro všechny materiály ✓

Bezpečnostní informace

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájbům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com