

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CLEAN EV

CY-513000, CY-513017

Stránka - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis

Odpařivý odmašťovací přípravek určený zejména k odstraňování nečistot a kapalin v průmyslu. Jedná se o směs uhlovodíků bez obsahu benzenu, aromatu nebo síry. Slouží jako náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzínu k provoznímu čištění, praní a dekontaminaci. Používá se k rozpouštění ropných a rostlinných olejů, k odstranění nečistot ze střelného prachu, včetně otěrových kovů nebo karbonu.

Aplikace

Používá se k běžnému odstraňování provozních nečistot, ropných olejů, řezných maziv, past, vazelin a tuků z povrchu a součástí strojů. Aplikuje se ponorem, štětcem nebo strojním praním do teploty 40°C. Slouží jako běžná náplň mycích stolů včetně ultrazvukových praček nebo k individuálnímu čištění kovových součástí.

Výhody

- není toxický, nezapáchá ani nedráždí pokožku
- produkt je šetrná náhrada technického nebo lakového benzínu
- má vysokou jímavost ropných olejů a maziv
- produkt je inertní vůči běžně používaným plastům

Technická data

| hustota (15°C) [g/cm ³] | obsah aromátů [%] | číslo odpaření (ether = 1) | bod vzplanutí [°C] |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 0,765 | < 0,06 | 65 | 58 |

Bezpečnostní informace

Odmašťovací přípravky mohou obsahovat nebezpečné látky.
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 24 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com