

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY WS 15 NF

CY-513123, CY-513147

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

### Leírás:

Vízzel elegyedő hűtőközeg-hozzávezetés egyedi szerszámgépek és központosított rendszerek megmunkálási műveleteihez. A jó mosási hatás biztosítja a biztonságos forgácselvezetést, a tökéletes hűtést és a tiszta munkaterületeket.

- Olajtartalom 15% körül
- Félszintetikus készítmény
- szekunder aminoktól, bórsavtól, FAD-tól és MIT-től mentes – alkalmas a jövőbeli jogszabályokhoz
- Jó emulzióstabilitás

### Alkalmazás

Egyszerű megmunkálási folyamatokhoz, például esztergáláshoz és maráshoz, felületi köszörüléshez és körkörös köszörüléshez használható. Előnyösen gyengén ötvözött acélokhoz.

### Működés / folyamat

Esztergamunka	Párazás	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	nyújtás	Felületi és kerületi csiszolás	Középpont nélküli csiszolás	Profil csiszolás	Kiemelt
									Alkalmazható

### Anyag

								Kiemelt
Acél	Öntöttvas	Rozsdamentes	Alumínium	Nemvasfémek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	Alkalmazható

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY WS 15 NF

CY-513123, CY-513147

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Áttetsző és stabil emulzió
- Nagyon alacsony habzás
- A vízkeménység széles tartományában használható
- Megnövelt hűtőközeg-élettartam
- Tökéletes ár-teljesítmény arány

### Technikai információk

Sűrűség (15°C) 1,01 g/cm<sup>3</sup>

Kinematikus viszkozitás 11 mm<sup>2</sup>/s (20°C)

GG25 korrózió 5% korróziómentes

pH (5%) 9,4

### Ajánlások vízzel való keveréshez

Kézi keverés esetén – **mindig folyamatos keverés közben öntse a koncentrátumot a vízbe!**

Könnyen keverhető a COYOTE EMULSION MIX automata keverővel.

#### Ajánlott

koncentrációk:

Minimális: 5%

Középpont nélküli csiszolás: 5 - 6 %

Forgácsmegmunkálás: 5 - 15 %

#### Koncentráció-szabályozás:

Refraktométer: mért érték °Brix x F<sub>refr</sub> = térfogat%

F<sub>refr</sub> = 2,1

Vízkeménységi tartomány [°dH]:



### Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 12 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)